



CALZADOS
ARMOR
by INVENSICA

FICHA TÉCNICA OFICIAL CENTURIÓN CORTE BRODEKIN LIGA

REF: CEN-210-13

**CALZADO DE
SEGURIDAD PREMIUN
A PASO SEGURO**

**120 DÍAS
DE GARANTÍA**

**CALIDAD Y DESEMPEÑO
COMPROBADO**



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

 ANTI DESIZANTE	 RESISTENTE A RIESGO ELÉCTRICO
 RESISTENTE A HIDROCARBUROS	 PUNTERA RESISTENTE A IMPACTOS
 ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN	 RESISTENTE AL AGUA
 TALLAS DISPONIBLES 35 -48	

SECTORES DE USO RECOMENDADO

 SERVICIO	 CONSTRUCCIÓN	 MINERÍA	 INDUSTRIA PESADA
 LOGISTICA Y TRANSPORTE	 METALMECÁNICA	 PETROQUÍMICO	 MANUFACTURA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 CORTE	Sin trenzas con ligas laterales para calce rápido, reforzadas externamente con material sintético
 FORRO INTERIOR	Forro interior de alta resistencia al roce con Tela Air Mesh 3D acolchonada 100% transpirable
 PUNTERA	Fabricada en acero templado sometido a tratamiento térmico que da resistencia al impacto 200 J y compresión 15 KN
 SOBRE PLANTILLA	Fabricada por INVENSICA, con material poliéster de alta resiliencia que mejora la amortiguación y reduce el impacto en articulaciones en cada paso, flexible, ergonómica y revestida en textil transpirables antibacteriana
 SUELA	Poliuretano micro-celular de dos densidades, hidrorrepelente, antirresbalante, aislante térmico con propiedades dieléctricas, resistente a la abrasión, tracción y elongación de ruptura
 RESISTENCIA ELÉCTRICA	Corriente continua: tensión de prueba 20 kV, corriente de fuga no mayor a 200 µA Corriente alterna: 14 kV con corriente de fuga menor o igual a 3 mA
 UNION CORTE / SUELA	Suela adherida por un sistema de colado directamente al corte, con resistencia a la fatiga (30.000 ciclos)
 PLANTILLA	Plantilla cosida directamente al corte con el sistema Strobel, fabricada en textil no tejido, que da flexibilidad, comodidad y ligereza al calzado

NORMATIVAS ESTANDARES

* ASTM F2413

* COVENIN 39-2023

* UNE-EN ISO 20344 / 20345

NIVELES DE PROTECCIÓN

SBP **SRC** **200J** **20KV**
CATEGORÍA ANTIDESLIZANTE IMPACTO DIELÉCTRICO

PRUEBAS DE DESEMPEÑO

RESISTENCIA AL IMPACTO 200J	✓
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 15 KN	✓
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (SRC)	✓
RESISTENCIA A HIDROCARBUROS	✓
ABSORCIÓN DE ENERGIA DE TALÓN	✓
RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN	✓
DIELÉCTRICA HASTA 20KV	✓

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- LIMPIAR CON UN PAÑO HUMEDO
- ALMACENAR EN LUGAR SECO Y VENTILADO
- REVISAR PERIODICAMENTE EL ESTADO DEL CALZADO

**ESCANEA PARA
VER EL CATÁLOGO**



PROTECCIÓN - CONFORT - DURABILIDAD



Producto Certificado y Avalado por el Laboratorio Acreditado
por SENCAMER (Laboratorio de Ensayos y Calidad S.A)