



CALZADOS
ARMOR
by INVENSICA

FICHA TÉCNICA OFICIAL
COLISEO CORTE BRODEKIN
REF: COL-813-1

CALZADO DE
SEGURIDAD PREMIUN
A PASO SEGURO

120 DÍAS
DE GARANTÍA

CALIDAD Y DESEMPEÑO
COMPROBADO



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



ANTI
DESLIZANTE



RESISTENTE
A RIESGO ELÉCTRICO



RESISTENTE
A HIDROCARBUROS



PUNTERA RESISTENTE
A IMPACTOS



ABSORCIÓN DE ENERGÍA
EN EL TALÓN



RESISTENTE AL
AGUA



TALLAS
DISPONIBLES

35 -48

SECTORES DE USO RECOMENDADO



PETRÓLEO
Y GAS



CONSTRUCCIÓN



MINERÍA



INDUSTRIA
PESADA



LOGÍSTICA Y
TRANSPORTE



METALMECÁNICA



PETROQUÍMICO



MANUFACTURA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CORTE

Confeccionado con Piel Flor de Primera Calidad, resistente y con capacidad transpirable

FORRO INTERIOR

Forro interior de alta resistencia al roce con Tela Air Mesh 3D acolchonada 100% transpirable

PUNTERA

Fabricada en acero templado sometido a tratamiento térmico que da resistencia al impacto 200 J y compresión 15 KN

SOBRE PLANTILLA

Fabricada por INVENSICA, con material poliéster de alta resiliencia que mejora la amortiguación y reduce el impacto en articulaciones en cada paso, flexible, ergonómica y revestida en textil transpirables antibacteriana

SUELA

Poliuretano micro-celular de dos densidades, hidrorrepelente, antirresbalante, aislante térmico con propiedades dieléctricas, resistente a la abrasión, tracción y elongación de ruptura

RESISTENCIA ELÉCTRICA

Corriente continua: tensión de prueba 20 kV, corriente de fuga no mayor a 200 µA Corriente alterna: 14 kV con corriente de fuga menor o igual a 3 mA

UNION CORTE / SUELA

Suela adherida por un sistema de colado directamente al corte, con resistencia a la fatiga (30.000 ciclos)

PLANTILLA

Plantilla cosida directamente al corte con el sistema Strobel, fabricada en textil no tejido, que da flexibilidad, comodidad y ligereza al calzado

NORMATIVAS ESTANDARES

* ASTM F2413

* COVENIN 39-2023

* UNE-EN ISO 20344 / 20345

NIVELES DE PROTECCIÓN

SBP

CATEGORÍA

SRC

ANTI-DESLIZANTE

200J

IMPACTO

20KV

DIELÉCTRICO

PRUEBAS DE DESEMPEÑO

RESISTENCIA AL IMPACTO 200J



RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 15 KN



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (SRC)



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



ABSORCIÓN DE ENERGIA DE TALÓN



RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN



DIELÉCTRICA HASTA 20KV



RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO



LIMPIAR CON UN PAÑO HUMEDO



ALMACENAR EN LUGAR SECO Y VENTILADO



REVISAR PERIODICAMENTE EL ESTADO DEL CALZADO

ESCANEA PARA
VER EL CATÁLOGO



PROTECCIÓN - CONFORT - DURABILIDAD



Producto Certificado y Avalado por el Laboratorio Acreditado
por SENCAMER (Laboratorio de Ensayos y Calidad S.A)