




120 DÍAS
DE GARANTÍA

CALIDAD Y DESEMPEÑO
COMPROBADO



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

 ANTI DESLIZANTE	 RESISTENTE A RIESGO ELÉCTRICO
 RESISTENTE A HIDROCARBUROS	 PUNTERA RESISTENTE A IMPACTOS
 ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN	 RESISTENTE AL AGUA
	TALLAS DISPONIBLES 35 -48

SECTORES DE USO RECOMENDADO			
 PETRÓLEO Y GAS	 CONSTRUCCIÓN	 MINERÍA	 INDUSTRIA PESADA
 LOGÍSTICA Y TRANSPORTE	 METALMECÁNICA	 PETROQUÍMICO	 MANUFACTURA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
 CORTE	Confeccionado con Piel Flor de Primera Calidad, resistente y con capacidad transpirable
 FORRO INTERIOR	Forro interior de alta resistencia al roce con Tela Air Mesh 3D acolchonada 100% transpirable
 PUNTERA	Fabricada en acero templado sometido a tratamiento térmico que da resistencia al impacto 200 J y compresión 15 KN
 SOBRE PLANTILLA	Fabricada por INVENSICA, con material poliéster de alta resiliencia que mejora la amortiguación y reduce el impacto en articulaciones en cada paso, flexible, ergonómica y revestida en textil transpirables antibacteriana
 SUELA	Poliuretano micro-celular de dos densidades, hidrorrepelente, antirresbalante, aislante térmico con propiedades dieléctricas, resistente a la abrasión, tracción y elongación de ruptura
 RESISTENCIA ELÉCTRICA	Corriente continua: tensión de prueba 20 kV, corriente de fuga no mayor a 200 µA Corriente alterna: 14 kV con corriente de fuga menor o igual a 3 mA
 UNION CORTE / SUELA	Suela adherida por un sistema de colado directamente al corte, con resistencia a la fatiga (30.000 ciclos)
 PLANTILLA	Plantilla cosida directamente al corte con el sistema Strobel, fabricada en textil no tejido, que da flexibilidad, comodidad y ligereza al calzado

NORMATIVAS ESTANDARES	
* ASTM F2413	
* COVENIN 39-2023	
* UNE-EN ISO 20344 / 20345	

NIVELES DE PROTECCIÓN			
SBP CATEGORÍA	SRC ANTIDESLIZANTE	200J IMPÁCTO	20KV DIELÉCTRICO

PRUEBAS DE DESEMPEÑO	
RESISTENCIA AL IMPACTO 200J	
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 15 KN	
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (SRC)	
RESISTENCIA A HIDROCARBUROS	
ABSORCIÓN DE ENERGIA DE TALÓN	
RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN	
DIELÉCTRICA HASTA 20KV	

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO	
 LIMPIAR CON UN PAÑO HUMEDO	
 ALMACENAR EN LUGAR SECO Y VENTILADO	
 REVISAR PERIODICAMENTE EL ESTADO DEL CALZADO	

ESCANEA PARA
VER EL CATÁLOGO

