



CALZADOS
ARMOR
by INVENSICA

FICHA TÉCNICA OFICIAL ESKIMO CAÑA ALTA

REF: ESK-631-1

**CALZADO DE
SEGURIDAD PREMIUN
A PASO SEGURO**

**120 DÍAS
DE GARANTÍA**

**CALIDAD Y DESEMPEÑO
COMPROBADO**



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



SECTORES DE USO RECOMENDADO



HOSTELERÍA



SUPERMERCADO




FARMACIA



ALMACEN
REFRIGERADO



HOSPITALES
CLÍNICAS



MANUFACTURA



TRANSPORTE
REFRIGERADO



AGROPECUARIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CORTE	Confeccionado con Piel Flor de Primera Calidad, resistente y con capacidad transpirable
FORRO INTERIOR	Forro interior térmico onClimate® compuesto por microfibras muy pequeñas, entrelazadas no tejidas que atrapan el aire caliente producido por el cuerpo, protegiéndolo de las bajas temperaturas.
PUNTERA	Fabricada en acero templado sometido a tratamiento térmico que da resistencia al impacto 200 J y compresión 15 KN
SOBRE PLANTILLA	Fabricada por INVENSICA, con material poliéster de alta resiliencia que mejora la amortiguación y reduce el impacto en articulaciones en cada paso, flexible, ergonómica y revestida en textil transpirables antibacteriana
SUELA	Poliuretano micro-celular de dos densidades, hidrorrepelente, antirresbalante, aislante térmico con propiedades dieléctricas, resistente a la abrasión, tracción y elongación de ruptura
RESISTENCIA ELÉCTRICA	Corriente continua: tensión de prueba 20 kV, corriente de fuga no mayor a 200 µA Corriente alterna: 14 kV con corriente de fuga menor o igual a 3 mA
UNION CORTE / SUELA	Suela adherida por un sistema de colado directamente al corte, con resistencia a la fatiga (30.000 ciclos)
PLANTILLA	Plantilla cosida directamente al corte con el sistema Strobel, fabricada en textil no tejido, que da flexibilidad, comodidad y ligereza al calzado

NORMATIVAS ESTÁNDARES

* ASTM F2413

* COVENIN 39-2023

* UNE-EN ISO 20344 / 20345

NIVELES DE PROTECCIÓN

SBP

CATEGORÍA

SRC

ANTI-DESLIZANTE

200J

IMPACTO

20KV

DIeléCTRICO

PRUEBAS DE DESEMPEÑO

RESISTENCIA AL IMPACTO 200J



RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 15 KN



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (SRC)



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



ABSORCIÓN DE ENERGÍA DE TALÓN



RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN



DIeléCTRICA HASTA 20KV



RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO



LIMPIAR CON UN PAÑO HUMEDO



ALMACENAR EN LUGAR SECO Y VENTILADO



REVISAR PERIÓDICAMENTE EL ESTADO DEL CALZADO

**ESCANEA PARA
VER EL CATÁLOGO**



PROTECCIÓN - CONFORT - DURABILIDAD



Producto Certificado y Avalado por el Laboratorio Acreditado
por SENCAMER (Laboratorio de Ensayos y Calidad S.A)