

 **120 DÍAS
DE GARANTÍA**

**CALIDAD Y DESEMPEÑO
COMPROBADO**



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



**TALLAS
DISPONIBLES**

35 -48

SECTORES DE USO RECOMENDADO



MILITAR



POLICIAL



PARAMÉDICOS



RESCATE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 CORTE	Corte en piel flor de textura lisa pulida de ganado vacuno
 FORRO INTERIOR	Forro interior de alta resistencia al roce 100% transpirable
 PUNTERA	Utiliza una pieza termoplástica para dar forma a la parte delantera del calzado
 SOBRE PLANTILLA	Fabricada por INVENSICA, con material poliéster de alta resiliencia que mejora la amortiguación y reduce el impacto en articulaciones en cada paso, flexible, ergonómica y revestida en textil transpirables antibacteriana
 SUELA	Poliuretano micro-celular de dos densidades, hidrorrepelente, antirresbalante, aislante térmico con propiedades dieléctricas, resistente a la abrasión, tracción y elongación de ruptura
 RESISTENCIA ELÉCTRICA	Corriente continua: tensión de prueba 20 kV, corriente de fuga no mayor a 200 µA Corriente alterna: 14 kV con corriente de fuga menor o igual a 3 mA
 UNION CORTE / SUELA	Suela adherida por un sistema de colado directamente al corte, con resistencia a la fatiga (30.000 ciclos)
 PLANTILLA	Plantilla cosida directamente al corte con el sistema Strobel, fabricada en textil no tejido, que da flexibilidad, comodidad y ligereza al calzado
 CALZADO DE TRABAJO	Calzado destinado a ser utilizado en áreas de trabajo donde no existan Riesgos de Impacto ó Fuerzas Compresoras

NORMATIVAS ESTANDARES

* ASTM F2892

* COVENIN 39-2023

PRUEBAS DE DESEMPEÑO

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (SRC) 

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS 

ABSORCIÓN DE ENERGIA DE TALÓN 

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN 

DIELÉCTRICA HASTA 20KV 

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO



LIMPIAR CON UN PAÑO HUMEDO



ALMACENAR EN LUGAR SECO Y VENTILADO



REVISAR PERIODICAMENTE EL ESTADO DEL CALZADO

NIVELES DE PROTECCIÓN

EM **SRC** **20KV**
CATEGORÍA ANTIDESLIZANTE DIELÉCTRICO

**ESCANEA PARA
VER EL CATÁLOGO**



PROTECCIÓN - CONFORT - DURABILIDAD