

120 DÍAS
DE GARANTÍA

CALIDAD Y DESEMPEÑO
COMPROBADO



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

ANTI
DESIZANTE

RESISTENTE
A RIESGO ELÉCTRICO

RESISTENTE
A HIDROCARBUROS

PUNTERA RESISTENTE
A IMPACTOS

ABSORCIÓN DE ENERGÍA
EN EL TALÓN

RESISTENTE AL
AGUA

TALLAS
DISPONIBLES

35 -48

SECTORES DE USO RECOMENDADO			
 PETRÓLEO Y GAS	 CONSTRUCCIÓN	 MINERÍA	 INDUSTRIA PESADA
 LOGÍSTICA Y TRANSPORTE	 METALMECÁNICA	 PETROQUÍMICO	 MANUFACTURA

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
CORTE	Confeccionado con Piel de Primera Calidad y Tela Cordura, resistente y con capacidad transpirable
FORRO INTERIOR	Forro interior de alta resistencia al roce con Tela Air Mesh 3D acolchonada 100% transpirable
PUNTERA	Fabricada en acero templado sometido a tratamiento térmico que da resistencia al impacto 200 J y compresión 15 KN
SOBRE PLANTILLA	Fabricada por INVENSICA, con material poliéster de alta resiliencia que mejora la amortiguación y reduce el impacto en articulaciones en cada paso, flexible, ergonómica y revestida en textil transpirables antibacteriana
SUELA	Poliuretano micro-celular de dos densidades, hidrorrepelente, antirresbalante, aislante térmico con propiedades dieléctricas, resistente a la abrasión, tracción y elongación de ruptura
RESISTENCIA ELÉCTRICA	Corriente continua: tensión de prueba 20 kV, corriente de fuga no mayor a 200 µA Corriente alterna: 14 kV con corriente de fuga menor o igual a 3 mA
UNION CORTE / SUELA	Suela adherida por un sistema de colado directamente al corte, con resistencia a la fatiga (30.000 ciclos)
PLANTILLA	Plantilla cosida directamente al corte con el sistema Strobel, fabricada en textil no tejido, que da flexibilidad, comodidad y ligereza al calzado

NORMATIVAS ESTANDARES	
* ASTM F2413	
* COVENIN 39-2023	
* UNE-EN ISO 20344 / 20345	

NIVELES DE PROTECCIÓN			
SBP CATEGORÍA	SRC ANTIDESLIZANTE	200J IMPÁCTO	20KV DIELÉCTRICO

PRUEBAS DE DESEMPEÑO	
RESISTENCIA AL IMPACTO 200J	✓
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 15 KN	✓
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (SRC)	✓
RESISTENCIA A HIDROCARBUROS	✓
ABSORCIÓN DE ENERGIA DE TALÓN	✓
RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN	✓
DIELÉCTRICA HASTA 20KV	✓

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO	
	LIMPIAR CON UN PAÑO HUMEDO
	ALMACENAR EN LUGAR SECO Y VENTILADO
	REVISAR PERIODICAMENTE EL ESTADO DEL CALZADO

ESCANEA PARA
VER EL CATÁLOGO

PROTECCIÓN - CONFORT - DURABILIDAD